

AUFLADE-PULVERFEUERLÖSCHER CARTRIDGE OPERATED POWDER FIRE EXTINGUISHER

GA6HS • GA12HS



| Typ Type | Inhalt Capacity kg / ltr. | Brandklassen Rating (LE*) | Funktions- bereich Operating temp °C | Funktions- dauer Discharge time ca. s | Wurfweite Throw range ca. m | Abmessungen Dimensions H x B x T ca. mm | Behälter Cylinder Ø mm | Gewicht Weight ca. kg | Nummer der Anerkennung Approval No. DIN EN 3 | MED |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|
| GA6HS | 6 | 43A / 233B / C (12 / 15 / -) | - 30 – + 60 | 22 | 7 | 550 x 230 x 160 | 150 | 11,1 | SP 70/95 | - |
| GA12HS | 12 | 55A / 233B / C (15 / 15 / -) | - 30 – + 60 | 24 | 8 | 685 x 265 x 195 | 185 | 19,8 | SP 62/95 | - |

MED
2014/90/EU



Ratings / Brandobjekte nach DIN EN 3, Löschmitteleinheiten nach ASR A2.2.
*Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

All Ratings in accordance with DIN EN 3.
We reserve the right to change specifications without prior notice.
01/2021



DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH
Antonius-Raab-Straße 16-18
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau

Phone: +49 561 400 499-0
E-Mail: info@doeka-kassel.de
Web: www.doeka-kassel.de

