

# KOHLENDIOXIDFEUERLÖSCHER CARBON DIOXIDE FIRE EXTINGUISHER

## KS2CS-1 • KS5CS-1 • KS5CA



Typ Type	Inhalt Capacity kg / ltr.	Brandklassen Rating (LE*)	Funktions- bereich Operating temp °C	Funktions- dauer Discharge time ca. s	Wurfweite Throw range ca. m	Abmessungen Dimensions H x B x T ca. mm	Behälter Cylinder Ø mm	Gewicht Weight ca. kg	Nummer der Anerkennung Approval No. DIN EN 3	MED
KS2CS-1	2	34B (2)	- 30 – + 60	8	3	490 x 245 x 125	116	6,6	SP 56/01	-
KS5CS-1	5	89B (5)	- 30 – + 60	14	4	740 x 290 x 165	136	13,9	SP 57/01	●
KS5CA	5	89B (5)	- 30 – + 60	14	4	670 x 300 x 170	152	13,9	SP 57/01	●

MED  
2014/90/EU



Ratings / Brandobjekte nach DIN EN 3, Löschmitteleinheiten nach ASR A2.2.  
\*Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

All Ratings in accordance with DIN EN 3.  
We reserve the right to change specifications without prior notice.  
01/2021



**DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH**  
Antonius-Raab-Straße 16-18  
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau

Phone: +49 561 400 499-0  
E-Mail: [info@doeka-kassel.de](mailto:info@doeka-kassel.de)  
Web: [www.doeka-kassel.de](http://www.doeka-kassel.de)

