FAHRBARES SCHAUMLÖSCHGERÄT
MOBILE FOAM FIRE EXTINGUISHER
SF50 ECO

Typ Type	Inhalt Capacity kg / ltr.	Brandklassen Rating (LE*)	Funktions- bereich Operating temp. °C	Funktions- dauer Discharge time ca. s	Wurfweite Throw range ca. m	Abmessungen Dimensions H x B x T ca. mm	Gewicht Weight ca. kg	Nummer der Anerkennung Approval No.	MED
SF50 ECO	50	A / B	- 25 – + 60	105	4 - 6	1080 x 420 x 600	99	SP 24/04	●

MED
2014/90/EU

Ratings / Brandobjekte nach DIN EN 3, Löschmitteleinheiten nach ASR A2.2.
*Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

All Ratings in accordance with DIN EN 3.
We reserve the right to change specifications without prior notice.
09/2024

DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH
Antonius-Raab-Straße 16-18
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau

Phone: +49 561 400 499-0
E-Mail: info@doeka-kassel.de
Web: www.doeka-kassel.de

Made in Germany