

AUFLADE-SCHAUMFEUERLÖSCHER CARTRIDGE OPERATED FOAM FIRE EXTINGUISHER

Si6BF ECO • Si9BF ECO



Typ Type	Inhalt Capacity kg / ltr.	Brandklassen Rating (LE*)	Funktions- bereich Operating temp °C	Funktions- dauer Discharge time ca. s	Wurfweite Throw range ca. m	Abmessungen Dimensions H x B x T ca. mm	Behälter Cylinder Ø mm	Gewicht Weight ca. kg	Nummer der Anerkennung Approval No. DIN EN 3	MED
Si6BF ECO	6	27 / 144B (9 / 9)	- 25 – + 60	34	4 - 6	560 x 235 x 170	160	10,7	SP 57/04	-
Si9BF ECO	9	34A / 183B (10 / 12)	- 25 – + 60	58	4 - 6	620 x 270 x 195	185	15,4	SP 58/04	-

MED
2014/90/EU



Ratings / Brandobjekte nach DIN EN 3, Löschmitteleinheiten nach ASR A2.2.
*Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

All Ratings in accordance with DIN EN 3.
We reserve the right to change specifications without prior notice.
04/2026



DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH
Antonius-Raab-Straße 16-18
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau

Phone: +49 561 400 499-0
E-Mail: info@doeka-kassel.de
Web: www.doeka-kassel.de

