

AUFLADE ABF-SCHAUMFEUERLÖSCHER CARTRIDGE OPERATED ABF FOAM FIRE EXTINGUISHER

Si6BS Bio+ • Si9BS Bio+



| Typ Type | Inhalt Capacity kg / ltr. | Brandklassen Rating (LE*) | Funktions- bereich Operating temp °C | Funktions- dauer Discharge time ca. s | Wurfweite Throw range ca. m | Abmessungen Dimensions H x B x T ca. mm | Behälter Cylinder Ø mm | Gewicht Weight ca. kg | Nummer der Anerkennung Approval No. DIN EN 3 | MED |
|-------------|---------------------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|
| Si6BS Bio+ | 6 | 21A / 144B / 40F (6 / 9 / -) | 0 bis + 60 | 32 | 4 - 6 | 560 x 235 x 170 | 160 | 10,5 | SP 95/14 | ● |
| Si9BS Bio+ | 9 | 34A / 183B / 75F (9 / 12 / -) | 0 bis + 60 | 67 | 4 - 6 | 620 x 270 x 195 | 185 | 15,5 | SP 108/22 | - |

MED
2014/90/EU



Ratings / Brandobjekte nach DIN EN 3, Löschmitteleinheiten nach ASR A2.2.
*Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

All Ratings in accordance with DIN EN 3.
We reserve the right to change specifications without prior notice.
01/2021



DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH
Antonius-Raab-Straße 16-18
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau

Phone: +49 561 400 499-0
E-Mail: info@doeka-kassel.de
Web: www.doeka-kassel.de

