

**VORTEILE**

- Einfache Handhabung
- Kompakt
- Manometer
- Separates Prüfventil

**ADVANTAGES**

- Easy handling
- Compact
- Manometer
- Separate check valve



Der Kfz-Feuerlöscher GN2S verfügt über eine vernickelte Ganzmetallarmatur mit vernickeltem Messingkörper und eine Löschdüse aus Messing. Ein Drahthalter zur Befestigung im Fahrzeug ist serienmäßig.

Der GE2A/M besitzt einen Armaturenkörper aus Messing und ist mit einer Kunststoffhaube mit extra großer Grifföffnung ausgestattet. Ein Drahthalter gehört zum Lieferumfang.

Beide Ausführungen sind mit einem Manometer und separaten Prüfventil ausgestattet.

The vehicle fire extinguisher GN2S has a nickel-plated all-metal valve with nickel-plated brass body and a brass extinguishing nozzle. A wire holder for mounting in the vehicle is standard.

The GE2A/M has a brass body and is equipped with a plastic hood with extra large handle opening. A wire holder is included.

Both versions are equipped with a pressure gauge and separate test valve.



### SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS

Typ Type	Inhalt Capacity kg / ltr.	Brandklassen Rating (LE*)	Funktions- bereich Operating temp °C	Funktions- dauer Discharge time ca. s	Wurfweite Throw range ca. m	Abmessungen Dimensions H x B x T ca. mm	Behälter Cylinder Ø mm	Gewicht Weight ca. kg	Nummer der Anerkennung Approval No. DIN EN 3	MED
GN2S	2	13A / 70B / C (4 / 4 / -)	- 30 bis + 60	10	4 - 5	370 x 140 x 124	110	3,7	SP 96/94	-
GE2A/M	2	13A / 89B (4 / 5 / -)	- 30 bis + 60	9	4 - 5	364 x 108 x 135	108	3,1	SP 50/97	-

Alle Ratings / Brandobjekte nach DIN EN 3, Löschmitteleinheiten nach ASR A2.2.

\*Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

All Ratings in accordance with DIN EN 3.

MED  
2014/90/EU



### DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH

Antonius-Raab-Straße 16-18

D-34123 Kassel - Industriepark Waldau

Telefon: +49 561 400 499-0

E-Mail: [info@doeka-kassel.de](mailto:info@doeka-kassel.de)

Web: [www.doeka-kassel.de](http://www.doeka-kassel.de)