

AUFLADE-SCHAUMFEUERLÖSCHER CARTRIDGE OPERATED FOAM FIRE EXTINGUISHER

SK6BS • SK6BS-03 • SK9BS • SK9BS-03



Typ Type	Inhalt Capacity kg / ltr.	Brandklassen Rating (LE*)	Funktions- bereich Operating temp °C	Funktions- dauer Discharge time ca. s	Wurfweite Throw range ca. m	Abmessungen Dimensions H x B x T ca. mm	Behälter Cylinder Ø mm	Gewicht Weight ca. kg	Nummer der Anerkennung Approval No. DIN EN 3	MED
SK6BS	6	34A / 183B (10 / 12)	0 – + 60	36	4 - 6	560 x 235 x 170	160	10,7	SP 85/11	-
SK6BS-03	6	43A / 183B (12 / 12)	0 – + 60	36	4 - 6	560 x 235 x 170	160	10,7	SP 147/13	-
SK9BS	9	43A / 233B (12 / 15)	0 – + 60	67	4 - 6	620 x 270 x 195	185	15,5	SP 86/11	●
SK9BS-03	9	55A / 233B (15 / 15)	0 – + 60	67	4 - 6	620 x 270 x 195	185	15,5	SP 148/13	-

Alle Ratings / Brandobjekte nach DIN EN 3, Löschmitteleinheiten nach ASR A2.2.

*Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

All Ratings in accordance with DIN EN 3.

Ratings / Brandobjekte nach DIN EN 3, Löschmitteleinheiten nach ASR A2.2.

*Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

All Ratings in accordance with DIN EN 3.

We reserve the right to change specifications without prior notice.
01/2021

MED
2014/90/EU



DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH
Antonius-Raab-Straße 16-18
D-34123 Kassel - Industriepark Waldau

Phone: +49 561 400 499-0
E-Mail: info@doeka-kassel.de
Web: www.doeka-kassel.de

