

VORTEILE

- Druckhebelarmatur aus vernickeltem Messing
- Manometer
- Separates Prüfventil
- Behälter außen mit Polyesterharz-, innen thermoplastische Polymer-Beschichtung
- Standfuß optional

ADVANTAGES

- Squeeze grip valve
- Manometer
- Check valve
- Hose with turnable pistol
- Cylinder with powder coating and internal with thermoplastic Polymer
- Base skirt optional



Unsere Dauerdruckfeuerlöscher verfügen über eine vernickelte Ganzmetallarmatur mit einem vernickeltem Messingkörper und sind serienmäßig ausgestattet mit Prüfventil und Manometer. Der hochwertige EPDM-Schlauch verfügt über einen Schlauchanschluss aus Messing und wird mit einem Schlauchhalter am Behälter fixiert.

Our permanent pressure fire extinguishers have a nickel-plated all-metal fitting with a nickel-plated brass body and are equipped as standard with test valve and manometer. The high-quality EPDM hose has a brass hose connection and is fixed to the container with a hose holder.



SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS

Typ Type	Inhalt Capacity kg / ltr.	Brandklassen Rating (LE*)	Funktions- bereich Operating temp °C	Funktions- dauer Discharge time ca. s	Wurfweite Throw range ca. m	Abmessungen Dimensions H x B x T ca. mm	Behälter Cylinder Ø mm	Gewicht Weight ca. kg	Nummer der Anerkennung Approval No. DIN EN 3	MED
SN2Bio+	2	8A / 34B / 5F (2 / 2 / -)	0 bis + 60	13	4 - 6	410 x 185 x 120	110	3,9	SP 86/13	-
SN3Bio+	3	8A / 55B / 25F (2 / 3 / -)	0 bis + 60	13	4 - 6	470 x 185 x 135	125	6,1	SP 87/13	-
SN6Bio+	6	21A / 144B / 40F (6 / 9 / -)	0 bis + 60	30	4 - 6	525 x 270 x 170	160	9,9	SP 88/13	●
FBN3	6	8A / 34B / 5F (2 / 2 / -)	- 30 bis + 60	20	4 - 6	470 x 185 x 135	125	6,1	SP 76/06	●
FBN6	6	13A / 113B / 75F (4 / 6 / -)	- 30 bis + 60	29	4 - 6	525 x 270 x 170	160	11,2	SP 62/06	●

Alle Ratings / Brandobjekte nach DIN EN 3, Löschmitteleinheiten nach ASR A2.2.

*Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

All Ratings in accordance with DIN EN 3.

MED
2014/90/EU



DÖKA Feuerlöschgerätebau GmbH

Antonius-Raab-Straße 16-18

D-34123 Kassel - Industriepark Waldau

Telefon: +49 561 400 499-0

E-Mail: info@doeka-kassel.de

Web: www.doeka-kassel.de